

Datablad

PES audio dørstation med ringetryk på begge sider



Audio dørstation PES06

Kommunikationsmuligheder	
Ringetryk (opkaldsdestinationer)	Fra 4 til 20
Maks. ringetryk/opkaldsdestinationer med udvidet PET-panel	92
Maks. antal udvidelses PET-paneler	4
Samtaletid	56 s (justerbar)
Dør standby tid	56 s (justerbar)
Døråbningstid på R-terminal	3 s (justerbar)
Akustisk parameter (kan indstilles)	Samtalelyd regulering og mikrofon følsomhed
Antal opkaldsdestinationer pr. ringetryk	Maks. 2 serienumre (hustelefoner)
Lystændingsfunktion	Kan sættes på et frit ringetryk (lystændingssymbol medfølger)
Idriftsættelse og justerbare parametre	
Intern hukommelse	Udskiftelig
Konfigurationsmuligheder	Manuelt med serviceapparat eller Configo™ software
Manuelt justerbare parametre	Opkaldsdestination eller lystændingsfunktion, samtale lydregulering, mikrofon følsomhed
Parametre som kan indstilles via serviceapparat	Opkaldsdestination eller lystændingsfunktion, samtaletid, ændring af AS-adresse, blokering
Parametre som kan indstilles via Configo™	Opkaldsdestination eller lystændingsfunktion, samtaletid, dør standby tid, døråbningstid, ændring af AS-adresse, blokering
Førstehåndsprogrammering (forbind dørstationens ringetryk til hustelefon)	Med serviceapparat eller Configo™
Tekniske data	
Signal overførsel og strømforsyning	Polaritetsfri og kortslutningsbeskyttet 2-leder BUS
Trådningsteknik	2 (a,b) eller 3 (a, b, P)
Ekstra terminal	R (til brug af udvidet døråbningsfunktion)
Strømforsyning	24 V DC
Blandet installation med audio og video i et system	Muligt
Input strøm I(a)	I(a) = 0,4 mA
Input strøm I(P), standby	I(P) = 16 mA
Input strøm I(Pmax), max.	I(Pmax) = 65 mA
Kompatibel med adgangskontrol og Nova software	Ja (PES06 til PES20)
Driftstemperatur	-20 to + 50 °C
UV bestandig	Ubegrænset

Kabinet	
Størrelse	280 x 135 x 21 mm (PES04) til 128 x 135 x 21 mm (PES20)
Anbefalet monteringshøjde	160 cm fra gulv til toppen af dørstationen
Montering	Vægmontering
Regnskygge mulig	Ja
Infomodul mulig	Ja
Materiale og farve	Aluminium, natur eloxeret
Ringetryk	Krombelagt, lavet af metal
Materiale navneskiltsglas	Akryl glas (splintfri)
Størrelse på navneskilte	15 x 39 mm (skabelon tilgængelig)
Belysning, farve	Baggrundsbelyst navneskilt, hvid
Åbning	Via skjulte skruer
Vægt	600 g (PES04) til 1140 g (PES20)