

	Multivolt								Allround				Allround säkerhet			
	- Brottstyrka på fall - 480 kg - Brottstyrka - monterat - ca. 600 kg - Listtryck 20 kg - Justerbart tryckesfall								- Brottstyrka på fall - 480 kg - Brottstyrka - monterat - ca. 600 kg - Listtryck 40 kg - Justerbart tryckesfall				- Brottstyrka på fall - 800 kg - Brottstyrka - monterat - ca. 1000 kg - Listtryck 40 kg - Justerbart tryckesfall			
	M7000-B	M7000-BO	M7000-BT	M7000-BTO	M7000-C	M7000-CO	M7000-CT	M7000-CTO	E7000-A	E7000-AO	E7000-AT	E7000-ATO	S9000-A	S9000-AO	S9000-AT	S9000-ATO
2 sek. "buzzer"									✓		✓		✓		✓	
6-28V AC/DC kortvarigt & konstant									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9-24V AC/DC kortvarigt, 12V DC konstant	✓	✓	✓	✓												
22-28V AC/DC kortvarigt, 24V DC konstant					✓	✓	✓	✓								
Strömförbruk 280mA v. 12V DC konstant	✓	✓	✓	✓												
Strömförbruk 140mA v. 12V DC konstant									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Strömförbruk 120mA v. 24V DC konstant					✓	✓	✓	✓								
Strömförbruk 70mA v. 24V DC konstant									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Temperaturbegränsning - max 40°C									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Strömlös stängd	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Strömlös öppen (omvänd funktion)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Kolvkontakt			✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓
Dimensioner - BxHxD 17,4 x 65,5 x 28 mm	✓	✓			✓	✓										
Dimensioner - BxHxD 17,4 x 72,9 x 28 mm			✓	✓			✓	✓	✓	✓						
Dimensioner - BxHxD 17,4 x 80,3 x 28 mm											✓	✓				
Dimensioner - BxHxD 20,5 x 77,3 x 28 mm													✓	✓		
Dimensioner - BxHxD 20,5 x 85,7 x 28 mm															✓	✓

Bokstavskoder:

M = Kompakt multivolt 12-24 V AC/DC kortvarigt

B = 12 VDC konstant, C = 24 VDC konstant

A = All round kompakt 12-24 V AC/DC konstant & kortvarigt

E = Elektronisk 40 kg listtryck och 2 sek. buzzer

O = Strömlös öppen (omvänd funktion), T = Kolvkontakt

S = Säkerhet 800 kg tryckesfall direkt och ca. 1.000 kg monterat i dörr