

Trådlöst 1-användarkit ger frihet

- minimalt antal kablar - enkelt och praktiskt

Det trådlösa konceptet

Det trådlösa 1-användarkittet är byggt på ett koncept som kombinerar BUS- och radioteknologi. Portregistret kopplas till styrenheten och hustelefonen kopplas trådlöst till systemet via trådlös teknologi. Ett användarvänligt och flexibelt koncept.

Rörelsefriheten utan att missa ett samtal från dörren

Det kompletta 1-användarkittet ger användaren friheten att röra sig runt i egendommen samt utomhus och samtidigt höra uppringningar, kommunicera och släppa in besökare utan att behöva gå till dörren.

En komplett lösning

1-användarkittet är ideellt för t.ex. ett en-familjshus, kontor och lagerbyggnader, institutioner och liknande. Användaren kan utan problem ha flera telefoner som ringer samtidigt så att stora områden kan betjänas med flera telefoner men med endast en anläggning.

Installation - minimalt kablage

Hustelefonerna kopplas trådlöst till systemet med radiobaserad teknologi. Därför ska inga kablar dras som försvårar lägenheten och tidsförbrukningen vid installation och programmering är reducerat till ett minimum. Den trådlösa teknologin innebär ökad flexibilitet och minimalt kablage. Det ger en stor fördel vid installationer där kabeldragningen är problematisk eller omöjlig.



Enkel och modern design. Den digitala handenheten är utrustad med en LCD skärm som ger full överblick över besökande och funktioner.

- Endast kabling från styrboxen
- Obegränsat antal handenheter per samtalsknapp
- Valfri placering av basen/laddaren till hustelefonen
- LCD-display i den mobila handenheten där status på funktionerna visas
- Räckvidd på ca 400 meter i fri luft

1- brukerkittet inkluderer:

- Portregister med vandalsäker front och individuella ringsignaler
- Styrbox med inbyggd antenn
- Strömförsörjningsbas
- En Proxbricka
- En digital handenhet



Den digitala handenheten är producerad i ett kraftigt och praktiskt material som tål stötar om den tappas. 1-användarkittet levereras i en tidlös och presentabel design som passar alla bostäder.

Dimensioner			
	Handenhet	Portregister med proxläsare	Kontrollboks
Höjd	150 mm	160,4 mm	240 mm
Bredd	54 mm	145 mm	160 mm
Djup	28 mm	20 mm	68 mm
Antal användare	1	1	-
Material	Plast	Beskyddande kapp i aluminium. Kärna i helstöpt plast med en IP på 54	-
Temperatur	- 5 ⁰ C till +55 ⁰ C	- 20 ⁰ C til +70 ⁰ C	-
Proxläsare	-	ja	-
Antal brickor per kit	-	1	-
Max antal brickor per ringknapp	-	16	-

scantron